



***Pullman
Ermator***

ANVÄNDARHANDBOK

PV 700J

**INSTRUKTION OCH SKÖTSELANVISNING FÖR
PULLMAN PV700J SOTSUGARE**

På tillverkningsskylten, som är placerad på sugaggregatet, framgår sugarens maskinbeteckning och tillverkningsnummer samt tekniska uppgifter för just den här sugaren.

V.g. uppge alltid typbeteckning och tillverkningsnummer vid beställning av tillbehör och reservdelar, samt vid tekniska frågor om sugaren.

<u>Modell</u>	<u>Spänning</u> Volt	<u>Effekt</u> Watt	<u>Undertryck</u> kPa	<u>Luftmängd</u> l/min	<u>Ljudnivå</u> dB(A)
PV700J	230	1000	22	2700	75

SÄKERHETSFORESKRIFTER

Pullman Scandinavian AB kan som tillverkare inte hållas ansvarig för skador som uppstått genom ovarsamhet eller felaktig användning.

Sugning av vätskor och kemikalier, vilka kan avge giftiga och explosiva gaser, samt partiklar vilka genom uppladdning av statisk elektricitet kan orsaka antändning, skall ej ske.

VIKTIGT GÄLLANDE ELEKTRISKA DETALJER

Före all rengöring och servicearbeten av sugaren måste anslutningskabelns stickpropp tas ut från eluttaget-vägguttaget.

Kontrollera att elkabel och stickpropp är hela och rena. Service av elektriska detaljer skall alltid överlämnas åt fackman eller kvalificerad serviceverkstad.

Under arbete och vid rengöring, får inga elektriska detaljer utsättas för direkt påspolning. Detta kan medföra att vatten tränger in i de elektriska delarna och förorsakar skada.

GARANTI

På samtliga Pullmansugare med tillbehör gäller 12 månaders fabriksgaranti avseende material- och tillverkningsfel.

Ingrepp i sugaren får ej ske utan tillverkarens godkännande. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom normalt slitage, ovarsamhet, felaktig användning, obehörigt ingrepp eller att sugaren kopplats till felaktig spänning.

Vid reklamation skall sugaren eller överenskommen del därav returneras till oss eller vårt ombud för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller utbyte.

IGÅNGSÄTTNING

Sotsugaren skall alltid vara försedd med ett dammfilter avsett för sotsugning. Dammfiltret har ett inre och ett yttre filtertyg. Det yttre Dacron-filtret skyddar dammfiltret att skadas av större partiklar och förhindrar snabb igensättning av dammfiltret.

För bästa funktion bör följande kontrolleras innan start: Att filtren är hela och att de ej är igensatta av smuts. Tillsä även att gummipackningen är hel.

MONTERA SUGSLANGEN PÅ SUGARE

På Juniorens dammbehållare finns en rörstos med 50mm utv. diameter. sugslangen träs på rörstosen.

Anslut sugarens stickpropp till ett eluttag med rätt spänning (se tillverkningskylten).

Starta sugaren med strömbrytaren.

EFTER ANVÄNDNING

Stäng av sugaren med strömbrytaren. Tag ur stickproppen ur eluttaget, drag ej i elkabeln!

Töm och gör ren sugaren och de använda tillbehören. Gör rent dammfiltret. Det är viktigt att ta av det yttre Dacron-filtret så att innerfiltret kan göras rent.

Ytterfiltret tas bort genom att av av gummipackningen. Innerfiltret borstas rent, sugas rent med en annan dammsugare eller kan blåsas rent med tryckluft.

Ytterfiltret skakas, borstas eller dammsugas rent. Ytterfiltret kan även tvättas rent i vatten och rengöringsmedel. Skölj och låt det torka innan det åter monteras på filterkorgen. Tillsä att filtren är hela så att damm inte passerar igenom och förorsakar nedsmutsning på arbetsstället.

Kontrollera med jämna mellanrum att det speciella sotfiltret, innanför det blanka locket, ej är igensatt av sot. Igensatt filter **måste bytas**, annars minskar motorns lufttillförsel för kylning med risk för motorhaveri.

OM NÅGOT FEL INTRÄFFAR

Om sugaren inte startar, kontrollera att säkringen är hel och att ström finns i eluttaget.

Om suget är försämrat, kontrollera följande:

- Smutsiga och igensatta filter.
- Att filtret är korrekt monterat och att gummipackningen är hel och ren.
- Att inget fastnat i sugröret, sugslangen eller i tankens intag.
- Att sugslangen är hel.

Om felet inte kan avhjälpas med detta, tag då kontakt med oss eller vår lokala återförsäljare för att erhålla råd och hjälp. Vi lämnar gärna mer information även om våra övriga produkter, dess användningsområden och kombinationsmöjligheter.

SPAR DENNA INSTRUKTION!